

Softline 82

Optimalus 82 mm lango rėmo gylis, rėmas 7 kamerų. 6 - ių kamerų A klasės profilis

Inovatyvi daugiakamerė plastikinio lango sistema užtikrina bendrą gaminio šilumos perdavimo koeficientą iki $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trijų sandarinimo tarpinių sistema patikimai apsaugo nuo šalčio, triukšmo, drėgmės ir vėjo

Vidurinė tarpinė optimaliam temperatūrų paskirstymui padalina varčios apkaustų erdvę į 2 zonas 3-jų stiklų, 48mm pločio stiklo paketas

Padidintas iki 25 mm stiklo paketo įgilinimo aukštis iki minimumo sumažina kondensato susidarymo tikimybę stiklo paketo perimetru

Profilio sienelių storiai atitinka griežtus A klasės reikalavimus

Staktoje ir skersinyje naudojami uždaro tipo armavimo profiliai padidina statines gaminių charakteristikas

Elegantiškas klasikinis profilio išorinio kontūro dizainas

Patikimi ir elegantiški Maco sistemos apkaustai

Galimybė rinktis iš plačios spalvų paletės (<40 spalvų)

Galima sumontuoti orlaides stiklo pakete arba įdėti ifrezuojamas

Galimos lauko durys su 1 kaiščio, 4 ritinėlių arba 3 kaiščių automatine spyna

